

**НАДЕЖНОСТЬ И ИННОВАЦИИ
ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ**

Вамуо



МИНИПОГРУЗЧИКИ BAWOO
ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Вавоо

BAWOO COMPANY -

это удовольствие от качества и постоянного технического развития. Мы нацелены на постоянный рост качества продукции, нежели на завоевание мировых рынков. Наша компания производит широкую линейку малой строительной техники, опираясь на наши знания и огромный практически опыт. Вот почему мы считаем себя профессиональными производителями максимально качественных мини-погрузчиков с бортовым поворотом.

Модельный ряд продуктов BAWOO COMPANY сочетает в себе высочайшие характеристики с исключительной долговечностью и качеством. Одно из наших преимуществ — это наша продукция, полностью соответствующая потребностям клиентов, а также постоянное улучшение качества. Мы не самая крупная компания в мире, но у нас есть масса технологических возможностей и большие планы на будущее.

Наша свобода позволяет нам сосредоточиться на разработке и использовании новейших технологий в нашем оборудовании. Мы постоянно ищем лучший способ повысить вашу производительность в самых сложных условиях. Мы продолжаем усердно работать, чтобы заслужить доверие новых и максимальное удовлетворение существующих клиентов».

Президент Bawoo Company Corp. Jo Sukyung

>30

лет успешного производства

3000м²

производственные площади

42 страны

имеют дилерские центры

25 000

машин произведено





М серия

Самые компактные

Минипогрузчики с бортовым поворотом серии М специально разработаны для работы в ограниченном пространстве.

Они компактны, но очень эффективны, благодаря небольшой ширине, достаточной высоте разгрузки и высокой производительности.

Компактный размер позволяет выполнять многие задачи внутри помещений, требующие максимальной мощности и маневренности в ограниченном пространстве.



Обзор на YouTube



J и VJ

Универсальные решения

Минипогрузчики этих серий отличаются усовершенствованным дизайном кабины с улучшенными возможностями для проведения сервисных работ.

- Система управления джойстиком позволяет контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными.
- Серия VJ (вертикальный подъем стрелы) идеально подходит для разгрузки или погрузки поддонов, а также для разгрузки большого количества грунта в самосвал.
- Эти модели представляют собой идеальный баланс грузоподъемности и высоты выгрузки.

	M50	J57		J67	VJ57
Тип подъема стрелы	Радиальный				Вертикальный
Двигатель	Hyundai D4BB		Kubota V2403	Hyundai D4BB	
Мощность (л.с.)	53	53	59	53	53
Максимальная скорость (км/ч)	10,6	10,3	10,3	11,4	11,5
Гидропоток (л/мин)	нет	63,5 (110*)			
Грузоподъемность (кг)	680	850	850	910	950
Опрокидывающая нагрузка (кг)	1300	1716	1716	1980	1974
Высота подъема (мм)	2676	2889	2889	3102	3092
Эксплуатационная масса (кг)	2010	2840	2840	2890	2990
Объем топливного бака (л)	35,3	54	54	65	58
Длина с ковшом (мм)	3116	3310	3310	3373	3340
Общая ширина (по колесам) (мм)	1327	1579	1579	1690	1583
Общая высота (мм)	1587	2046	2046	2013	2029

*В скобках указан гидропоток с установленной опцией High Flow

Обзор на YouTube



BSL

Непревзойденная
надежность и уникальность

Новая линейка минипогрузчиков обеспечивает большой вылет стрелы, максимальную грузоподъемность и опрокидывающую способность при полной высоте подъема.

- Бортовые погрузчики серии BSL – результат передовых инновационных производственных разработок компании Bawoo Company Corp. Серия BSL предназначена для выполнения максимально сложных задач.
- Телескопическая стрела – это уникальный элемент для погрузчиков с бортовым поворотом.
- Инновационная уникальная стрела полностью разработана и сконструирована корейской компанией Bawoo. Она предназначена для выполнения самых сложных работ, позволяет достичь невероятной для бортовых погрузчиков высоты выгрузки.



	BSL330	BSL350	BSL400	BSL350EX	BSL400EX
Тип подъема стрелы	Вертикальный		Радиальный		
Двигатель	Kubota V3600		Kubota V3800-T	Kubota V3600	Kubota V3800-T
Мощность (л.с.)	84,5	84,5	100	84,5	100
Максимальная скорость (км/ч)	11,4	10,9	12,5-18	10,9	10,9
Гидропоток (л/мин)	72,5 (130)*	72,5 (130)*	87,4 (140)*	72,5	87,4
Грузоподъемность (кг)	1050	1200	1430	1200 (880)**	1430 (920)**
Опрокидывающая нагрузка (кг)	2480	2435	3010	2860	3010
Высота подъема (мм)	3182	3258	3385	3280	3280 (3951)***
Эксплуатационная масса (кг)	3870	3570	3570	(3951)***	4230
Объем топливного бака (л)	77	78	84	4200	108
Длина с ковшом (мм)	3673	3473	3585	108	3836
Общая ширина (по колесам) (мм)	1786	1800	1800	3836	1732
Общая высота (мм)	2104	2057	2092	1732	2104

* В скобках указан гидропоток с установленной опцией High Flow

** В скобках указана грузоподъемность на полностью выдвинутом телескопе

*** В скобках указана высота подъема на полностью выдвинутом телескопе

Обзор на YouTube



BTL

Мощные
гусеничные модели

Компактный гусеничный погрузчик BTL – идеальное решение для выполнения работы, требующей высокой мощности и тяги.



- Серия BTL – это большая кабина оператора с системой управления джойстиком, постоянно смазываемые натяжные шкивы и ролики, отличное тяговое усилие и проходимость за счет широкой гусеницы, а также большой дорожный просвет для передвижения по пересеченной местности.
- Гусеницы моделей BTL оснащены тремя центральными нижними опорными катками. Тройной фланец не только снижает риски хода гусеницы, но и обеспечивает большую продолжительность службы гусеничных лент. Такие ролики на склонах опираются на оба шипа гусеничной ленты, износ происходит более равномерно.
- BTL400EX – единственный компактный гусеничный погрузчик с телескопической стрелой. Оснащенный уникальной инновационной телескопической стрелой, он предназначен для того, чтобы поднимать выше, тянуться дальше и копать глубже.
- BTL400EX это максимальная работоспособность, а также повышенная прочность и надежность.

	BTL350	BTL400	BTL400EX
Тип подъема стрелы	Вертикальный	Радиальный	
Двигатель	Kubota V3600		
Мощность (л.с.)	84,5		
Максимальная скорость (км/ч)	10,8	10,8	10,8
Гидропоток (л/мин)	72,5 (130)*	87,4 (140)*	83,2
Грузоподъемность (кг)	1350	1320	1320 (930)**
Опрокидывающая нагрузка (кг)	2826	2640	2640
Высота подъема (мм)	3244	3385	3288 (3975)***
Эксплуатационная масса (кг)	4460	4230	4650
Объем топливного бака (л)	76	91	108
Длина с ковшом (мм)	3759	3571	3571
Общая ширина (по колесам) (мм)	1850	1800	1929
Общая высота (мм)	2122	2092	2084

* В скобках указан гидропоток с установленной опцией High Flow

** В скобках указана грузоподъемность на полностью выдвинутом телескопе

*** В скобках указана высота подъема на полностью выдвинутом телескопе

Обзор на YouTube



ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ BAWOO

ТОЛЩИНА СТАЛИ, ИЗ КОТОРОЙ ИЗГОТОВЛЕН ПОГРУЗЧИК, СОСТАВЛЯЕТ 9 ММ



Толщина стали из которой изготовлены все минипогрузчики Bawoo составляет 9 мм:

- корпус погрузчика более крепкий;
- толщина корпуса увеличивает вес машины при сохранении габаритов, а, следовательно, даёт больше устойчивости при работе с грузами;

УНИКАЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА



Высота выгрузки при опущенном ковше 3159 мм позволяет грузить автомобили с высоким бортом, заполнение машины происходит равномерно, даёт возможность загружать сыпучие материалы в центр кузова. При движении погрузчика с опущенным вниз ковшом после выгрузки оператор не зацепит борт грузовика.

ЗАЩИТА ФРОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ



Фронтальные гидроцилиндры, используемые для изменения угла атаки навесного оборудования надежно защищены металлическими кожухами. При работе с сыпучим материалом, защита спасает гидроцилиндр от повреждений в случае падения материала.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ДЖОЙСТИКАМИ ТИПА ISO



Электрогидравлические джойстики управления типа ISO представляют собой раздельное управление: левый джойстик отвечает за движение погрузчика, правый за работу стрелой и навесным оборудованием. Эта система даёт возможность одновременного управления движением и навесным оборудованием что на 30 % увеличивает производительность оператора и позволяет экономить топливо.

ДУБЛИРУЮЩАЯ РУЧКА АКСЕЛЕРАТОРА



Ручка акселератора, дублирующая ножную педаль, позволяет экономить топлива примерно на 30%, так как ручка устанавливает постоянное количество оборотов без перепадов. Повышается эффективность работы оператора, поскольку ему нет необходимости постоянно регулировать обороты педалью.

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАКРЕПЛЕНЫ НА РАМЕ ПОГРУЗЧИКА



Зеркала бокового обзора закреплены на раме погрузчика, а не на стреле, как это бывает у некоторых минипогрузчиков других производителей, что позволяет сохранить прекрасную обзорность рабочей зоны во время движения погрузчика Bawoo даже при поднятой стреле.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРОНАСОСА НАПРЯМУЮ К ДВИГАТЕЛЮ



Основной гидронасос непосредственно подключен к маховику двигателя, что исключает повреждение и замену ремней, являющихся расходным материалом, при поперечной схеме расположения двигателя. Прямое подключение насоса к двигателю обеспечивает больший КПД.

СТАЦИОНАРНЫЙ РАДИАТОР



Радиатор охлаждения двигателя не откидной, зафиксирован в одном положении. Такая схема позволяет избежать износа и повреждения шлангов при закрытии и открытии радиатора на минипогрузчиках прочих производителей.

ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОСТОРНЫХ В КЛАССЕ КАБИН



Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью.



МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ



Дизельные двигатели HYUNDAI и KUBOTA мощностью от 53 до 100 л.с., собранные непосредственно на заводах в Южной Корее и Японии, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность.

МОЩНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ ХОДА



Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.

ГИДРОЦИЛИНДРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



Все минипогрузчики Bawoo оснащаются гидроцилиндрами собственного производства, что позволяет уменьшить их стоимость, быть уверенным в качестве, а также осуществлять гарантийную поддержку напрямую. Гидроцилиндры подъема стрелы имеют меньшее сопротивление по перетеканию жидкости за счет отсутствия дополнительных РВД.

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ГИДРОНАСОСЫ



Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидросток от 63 до 130 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW).

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА РВД



Даже расположенные в корпусе минипогрузчика рукава высокого давления, обеспечены дополнительной защитой для более долгого срока бесперебойной эксплуатации.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА



Двигательный отсек минипогрузчиков Bawoo надежно изолирован. Шумоизоляция позволяет избежать избыточного шума в кабине минипогрузчика, повышая комфорт работы оператора.

КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ



Лучшим доказательством качества и надежности минипогрузчиков BAWOO является тот факт, что эта техника состоит на вооружении южнокорейской армии.

ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА СТАНДАРТА BOBTACH



Посадочная плита самого популярного в мире стандарта Bobtach обеспечивает совместимость с огромным количеством самого разного навесного оборудования.

ТРЕХОБОДЬЕВЫЕ КАТКИ ГУСЕНИЦ



Гусеницы моделей BTL оснащены тремя центральными нижними опорными катками. Тройной фланец не только снижает риски схода гусеницы, но и обеспечивает большую продолжительность службы гусеничных лент. Такие ролики на склонах опираются на оба шипа гусеничной ленты, износ происходит более равномерно.

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА



Система натяжения гусениц происходит за счет заполнения масленки, надежно скрытой в корпусе от попадания грязи и мусора.





НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



■ ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ



■ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИЖИМ
ДЛЯ ПАЛЛЕТНЫХ ВИЛ



■ ОТВАЛЫ ДЛЯ УБОРКИ
СНЕГА С МЕХАНИЧЕСКИМ
ПОВОРОТОМ




■ КОВШИ ОСНОВНЫЕ
(ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)



■ КОВШИ УВЕЛИЧЕННОЙ
ЕМКОСТИ




■ КОВШИ 4 В 1
(ЧЕЛЮСТНЫЕ)




■ ОТВАЛЫ ДЛЯ УБОРКИ
СНЕГА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
ПОВОРОТОМ




■ ОТВАЛ V-ОБРАЗНЫЙ
(БАБОЧКА)




■ ЩЕТКИ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВОРОТОМ
(ДИАМЕТР ЩЕТИНЫ 550 MM)



■ КОВШИ ВЫСОКОЙ
ВЫГРУЗКИ




■ ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ



■ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ
КОВШ



■ ЩЕТКИ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВОРОТОМ
(ДИАМЕТР ЩЕТИНЫ 700 MM)




■ ЩЕТКИ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОВОРОТОМ
(ДИАМЕТР ЩЕТИНЫ 550 MM)



■ ЩЕТКИ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОВОРОТОМ
(ДИАМЕТР ЩЕТИНЫ 700 MM)



ЩЕТКИ С БУНКЕРОМ



ЩЕТКИ С ПЕРЕДНИМ
БУНКЕРОМ
(ДИАМЕТР ЩЕТИНЫ 550 MM)




ЗАХВАТЫ КОВШЕВЫЕ



ПЛАНИРОВЩИК
(ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ГРУНТА)



БУНКЕР САМОСВАЛЬНЫЙ




КУЛЬТИВАТОР



ЗАХВАТ ВИЛОЧНЫЙ



ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЕНА



ЗАХВАТЫ ДЛЯ КИП



КРЮКОВОЙ ПОДВЕС




КОРЧЕВАТЕЛЬ (КОПАТЕЛЬ)




ГИДРОМОЛОТЫ



СНЕГОМЕТАТЕЛИ
ШНЕКОРОТОРНЫЕ



ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ



МОЙКИ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ



ГИДРОВРАЩАТЕЛИ



ШНЕКИ ДЛЯ
ГИДРОВРАЩАТЕЛЕЙ



ДОРОЖНЫЕ ФРЕЗЫ CM



РУКОЯТЬ НАВЕСНАЯ
(ПОВОРОТНАЯ)



ЭКСКАВАТОР НАВЕСНОЙ



ТРАНСШЕЕКОПАТЕЛЬ



КОСИЛКИ
МУЛЬЧИРУЮЩИЕ FERRI



МУЛЬЧЕРЫ FERRI

Bawoo

Bawoo Company Corp.

