

ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИПОГРУЗЧИКИ BAWOO

Серия BTL - это большая кабина оператора с системой управления джойстиком, постоянно смазываемые натяжные шкивы и ролики, отличное тяговое усилие и проходимость за счет широкой гусеницы, а также большой дорожный просвет для передвижения по пересеченной местности.

В модельном ряду гусеничных минипогрузчиков BAWOO 3 модели: **BTL350**, **BTL400** и **BTL400EX**.

BTL400EX - единственный компактный гусеничный погрузчик с телескопической стрелой. Оснащенный уникальной инновационной телескопической стрелой он предназначен для того, чтобы поднимать выше, тянуться дальше и копать глубже.

BTL400EX это максимальная работоспособность, а также повышенная прочность и надежность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ГУСЕНИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ WAUO

	BTL350	BTL400	BTL400EX
Грузоподъемность	1350 кг	1320 кг	1320 кг (930 кг)
Опрокидывающая нагрузка	2700 кг	2640 кг	2640 кг
Эксплуатационная масса	4250 кг	4230 кг	4650 кг
Скорость передвижения	10,5 км/ч	10,8 км/ч	10,8 км/ч
Высота подъема	3240 мм	3385 мм	3975 мм
Дорожный просвет	244 мм	205 мм	240 мм
Ширина гусениц	400 мм	400 мм	400 мм
Двигатель	Kubota V3600T 84,5 лс		

Тип подъема вертикальный радиальный радиальный



ПРЕИМУЩЕСТВА ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ BAUHO

Гусеницы моделей BTL оснащены тремя центральными нижними опорными катками. Тройной фланец не только снижает риски схода гусеницы, но и обеспечивает большую продолжительность службы гусеничных лент. Такие ролики на склонах опираются на оба шипа гусеничной ленты, износ происходит более равномерно.

Компоненты ходовой части имеют подшипники большего размера, что приводит к снижению частоты вращения вала и увеличению срока службы компонентов.



Все ролики надежно герметизированы, с металлическими торцевыми уплотнениями, предотвращающими попадание грязи для большей долговечности.



Гусеничная тележка улучшенной конструкции препятствует скоплению на ней грунта, упрощая очистку и сервисное обслуживание.

ГИДРОМОТОРЫ ХОДА ГУСЕНИЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ BAWOO

На гусеничных моделях минипогрузчиков BAWOO устанавливаются мощные радиально-поршневые гидромоторы **MSE08** производства одного из мировых лидеров **POCLAIN HYDRAULICS** (Франция).

Гидромоторы MSE08 представляют собой колесные гидромоторы, оснащенные валом с наружным шлицем. Конструкцией гидромотора предусмотрено наличие аварийного тормоза, рабочего тормоза и стояночного тормоза, а также встроенной уникальной антипробуксовочной системой **Twin-Lock**.

Характеристики колесных гидромоторов POCLAIN MSE08

Максимальная мощность - 41кВт/55 лс

Максимальный крутящий момент 1984 Нм при 100 бар

Максимальная скорость вращения 450 об/мин.

Максимальное давление 450 бар

Применение в конструкции гусеничных минипогрузчиков BAWOO колесных гидромоторов MSE08 позволяет достигать повышенных ходовых и тяговых свойств, и демонстрировать увеличенную мощность и экстремальную проходимость.



